

sipro

sistemi programmabili

Remote Human Interface



T010.4 - T05.7 - 16x40



Remote device T010.4

Touch screen

- Display: LCD TFT VGA - 10,4" - 65000 colori.
- Risoluzione: 640 x 480.
- Interfacce: 2 linee seriali (di cui una RS232/422); 2 porte USB - 1 ethernet 10/100 (RJ45).
- Alimentazione: 24 Vdc.
- Grado di protezione: IP65 frontale.
- Dimensioni: 317 x 287 x 70 (L x H x P).

- Display: LCD TFT VGA - 10,4" - 65000 colors.
- Resolution: 640 x 480.
- Interface: 2 serial lines (1 RS232/422); 2 USB - 1 ethernet 10/100 (RJ45).
- Power supply: 24 Vdc.
- Protection's degree: IP65 frontal.
- Dimensions: 317 x 287 x 70 (W x H x D).



Remote device T05.7

Touch screen

- Display: LCD TFT ¼ VGA - 5,7" - 65000 colori.
- Risoluzione: 320 x 240.
- Interfacce: 2 linee seriali (di cui una RS232/422).
- Alimentazione: 24 Vdc (15Vac).
- Grado di protezione: IP65 frontale.
- Dimensioni: 354 x 210 x 70 (L x H x P).

- Display: LCD TFT ¼ VGA - 5,7" - 65000 colors.
- Resolution: 320 x 240.
- Interface: 2 serial lines (1 RS232/422).
- Power supply: 24 Vdc (15Vac).
- Protection's degree: IP65 frontal.
- Dimensions: 354 x 210 x 70 (W x H x D).



Remote device 16x40

- Display: LCD grafico 16x40 retroilluminato a led.
- Interfacce: 2 linee seriali (di cui una RS232/422).
- Alimentazione: 24 Vdc (15Vac).
- Grado di protezione: IP65 frontale.
- Dimensioni: 354 x 210 x 70 (L x H x P).

- Display: graphic LCD 16x40 backlighted with leds.
- Interface: 2 serial lines (1 RS232/422).
- Power supply: 24 Vdc (15Vac).
- Protection's degree: IP65 frontal.
- Dimensions: 354 x 210 x 70 (W x H x D).

- Optional: fungo di emergenza, pulsante di uomo morto, selettore a chiave/pulsanti.
- Optional: emergency button, three-step enabling switch, key switch/buttons.